



## TECHNINIAI DUOMENYS MY20

VARIKLIS	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Variklio tipas	RZ4E-HI				
Cilindrų skaičius	4-in-line				
Vožtuvų mechanizmas	Chain driven DOHC, 16 valves				
Degalai	Diesel				
Degalų tiekimo sistema	Common-rail				
Turbokompresorius	VGS Electronic controlled				
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	1 898				
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	80,0 x 94,4				
Didžiausia galia (kW (AG) / sūk./min.)	120 (163) / 3 600				
Didžiausias sukimo momentas (Nm / sūk./min.)	360 / 2 000-2 500				
<b>Degalų sąnaudos (l/100 km)</b>	<b>6MT</b>	<b>6MT</b>		<b>6AT</b>	
Mažas / vidutinis greitis	10,1/7,7	10,1/7,7	n/a	11,0/8,9	11,1/9,0
Didelis greitis / autostrada	7,0/8,9	7,2/9,1	n/a	7,7/9,6	7,8/9,7
Vidutiniškai	8,2	8,3-8,4		9,1-9,2	
Degalų bako talpa (litrai)	76				
„AdBlue®“ bako talpa (litrai)	14				
<b>Tarša (naujas matavimo būdas)</b>					
Taršos lygis	Euro 6D				
Išmetamas CO <sub>2</sub> (vidutiniškai, g/km)	216	218-220		238-241	
<b>PAVARŲ DĖŽĖ, TRANSMISIJA</b>					
Pavaros sistema, elektroninis perjungimas	Ijungiami keturi varomieji ratai				
Paskirstymo dėžė, greita : lėta	Taip				
Elektroninis visų ratų pavaros perjungimas	Taip				
Galinio diferencinio užraktas	Taip, išskyrus L klasės įrangą				
Perdavimo santykis	<b>6MT</b>	<b>6MT</b>		<b>6AT</b>	
1 pavara	4.942		3.600		
2 pavara	2.452		2.090		
3 pavara	1.428		1.488		
4 pavara	1.000		1.000		
5 pavara	0.749		0.687		
6 pavara	0.634		0.580		
Atbulinės eigos pavara	4.597		3.732		
Traukos pavarų perdavimo santykis	4.100	4.300			
<b>ABS STABDŽIAI + BA + EBD</b>	Avarinio stabdymo stiprintuvai + elektroninė stabdymojėgės paskirstymo sistema				
Priekyje	Aušinami diskiniai stabdžiai				
Gale	Būgniniai stabdžiai				

MATMENYS IR SVORIAI	REGULAR CAB	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
Ilgis (mm)	5 305	5 265		5 265	
Plotis (mm)	1 810	1 870		1 870	
Važiuklės bazė (mm)	3 125				
Aukštis (mm)	1 770	1 790		1 790	
Tarpvėžė priekyje (mm)	1 555	1 570		1 570	
Tarpvėžė gale (mm)	1 555	1 570		1 570	
Prošvaisa (mm)	220	240		240	
	890				
Galinė iškyša (mm)	1 290	1 250		1 250	
Priartėjimo kampas (laipsniai)	29,0°	30,5°		30,5°	
Nuvažiavimo kampas (laipsniai)	22,5°	24,2°		24,2°	
Užvažiavimo kampas (laipsniai)	21,4°	22,9°		22,9°	
Didžiausio šoninio pasvirimo kampas (laipsniai)	49,0°				
Posūkio skersmuo (m)	12,5				
Krovinių skyriaus didžiausias ilgis (mm)	2 345	1 805		1 571	
Krovinių skyriaus didžiausias plotis (mm)	1 590	1 530			
Krovinių skyriaus didžiausias plotis tarp ratų gaubtų	1 122				
Krovinių skyriaus aukštis (mm)	465	490			
<b>Masė</b>	<b>REGULAR CAB</b>	<b>SPACE CAB</b>		<b>DOUBLE CAB</b>	
	<b>6MT</b>	<b>6MT</b>	<b>6AT</b>	<b>6MT</b>	<b>6AT</b>
Bendroji automobilio masė (kg)	3 100				
Tuščio automobilio masė (kg)	apie 2 000	2 020	2 035	n/a	2 085
Keliamoji galia (kg)	apie 1 100	1 080	1 075	n/a	1 015
Priekinės ašies svoris (kg)	1 145	1160-1200	1170-1205	1160-1210	1175-1220
Galinės ašies svoris (kg)	750	790-820	800-830	825-860	835-865
Didžiausia leidžiama priekinės ašies apkrova (kg)	1 450				
Didžiausia leidžiama galinės ašies apkrova (kg)	1 910				
<b>Velkamoji galia</b>					
Be stabdžių (kg)	750				
Su stabdžiais (kg)	3 500				
masė (kg)	6 000				
<b>GARANTIJA IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI</b>					
Garantija	5 metai / 100 000 km				
Garantija nuo perforacijos, kurią sukelia korozija	12 metų be ridos apribojimo				
Techninės priežiūros intervalai	20 000 km / 1 metai				