



TECHNINIAI DUOMENYS MY25

VARIKLIS	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Variklio tipas	RZ4E-HI	
Cilindrų skaičius	4-in-line	
Vožtuvų mechanizmas	Chain driven DOHC, 16 valves	
Degalai	Diesel	
Degalų tiekimo sistema	Aukšto slėgio tiesioginis įpurškimas „Common Rail“	
Turbokompresorius	Elektroninė kintamos geometrijos (VGS) sistema	
Darbinis tūris (cm ³)	1 898	
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	80,0 x 94,4	
Didžiausia galia (kW (AG) / suk./min.)	120 (163) / 3 600	
Didžiausias sukimo momentas (Nm / suk./min.)	360 / 2 000 - 2 500	
DEGALŲ SAŪNAUDOS (l/100 km)	6AT	
Mažas / vidutinis greitis	11,5/8,9	11,6/9,0
Didelis greitis / autostrada	7,6/9,0	7,6/9,1
Vidutiniškai	8,9	8,9
Degalų bako talpa (litrai)	76	
„AdBlue®“ bako talpa (litrai)	14	
TARŠA (WLTP)		
Taršos lygis	Euro 6e	
Išmetamas CO ₂ (vidutiniškai, g/km)	233 (L) / 233 (LX) / 234 (LS)	235
TRANSMISSION, POWER TRAIN		
Pavaros sistema	Įjungiamą keturių ratų pavara	
Paskirstymo dėžė, greita : lėta	Taip	
Elektrinis perjungimo jungiklis	Taip	
Galinio diferencinio blokavimo mechanizmas (mechaninis)	Taip, išskyrus L klasės įrangą	
Perdavimo santykis	6AT	
1 pavara	3.600	
2 pavara	2.090	
3 pavara	1.488	
4 pavara	1.000	
5 pavara	0.687	
6 pavara	0.580	
Atbulinės eigos pavara	3.732	
Traukos pavarų perdavimo santykis	4.300	
ABS STABDŽIAI + BA + EBD	Avarinio stabdymo stiprintuvas + elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema	
Priekyje	Aušinami diskiniai stabdžiai	
Gale	Būgniniai stabdžiai	

MATMENYS IR SVORIAI	SPACE CAB	DOUBLE CAB
AUTOMOBILIO MATMENYS		
Ilgis (mm)	5 280	
Plotis (mm)	1 870	
Važiuklės bazė (mm)	3 125	
Aukštis (mm)	1 790	
Tarpvėžė priekyje (mm)	1 570	
Tarpvėžė gale (mm)	1 570	
Prošvaisa (mm)	240	
Priekinė iškyša (mm)	905	
Galinė iškyša (mm)	1 250	
Priartėjimo kampas (laipsniai)	30,5°	
Nuvažiavimo kampas (laipsniai)	24,2°	
Užvažiavimo kampas (laipsniai)	22,9°	
Didžiausio šoninio pasvirimo kampas (laipsniai)	49,0°	
Posūkio skersmuo (m)	12,5	
KROVINIŲ SKYRIAUS MATMENYS	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Krovinių skyriaus didžiausias ilgis (mm)	1 834	1 571
Krovinių skyriaus didžiausias plotis (mm)	1 530	
Krovinių skyriaus didžiausias plotis tarp ratų gaubtų	1122	
Krovinių skyriaus aukštis (mm)	490	
MASĖ	SPACE CAB	DOUBLE CAB
	6AT	6AT
Bendroji automobilio masė (kg)	3 100	
Tuščio automobilio masė (kg)	2035-2071	2085-2110
Keliamoji galia (kg)	1065-1029	1015-990
Priekinės ašies svoris (kg)	1205-1225	1175-1220
Galinės ašies svoris (kg)	830-846	835-865
Didžiausia leidžiama priekinės ašies apkrova (kg)	1 450	
Didžiausia leidžiama galinės ašies apkrova (kg)	1 910	
VELKAMOJI GALIA		
Be stabdžių (kg)	750	
Su stabdžiais (kg)	3 500	
Didžiausia leidžiama automobilio su priekaba masė (kg)	6 000	
GARANTIJĄ IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI		
Garantija	5 metai / 100 000 km	
Garantija nuo perforacijos, kurią sukelia korozija	12 metų be ridos apribojimo	
Techninės priežiūros intervalai	20 000 km / 1 metai	

Visos teisės saugomos.